Bienenkorb-Glimmlampen

Sockel:	E 27
Durchmesser:	61 mm
Länge:	108 mm
Leistungsaufnahme: (einschl. Vorschaltwiderstand)	1,5 W bei 110 V 3 W bei 220 V
Lichtstrom:	etwa 1 lm
Packung:	100 Stück



Bienenkorb-Glimmlampe

Bestell-Nr.	1 Stück Preis DM	Kennzeichnung [1] V	Nennspannung ≂ V	Zündspannung V	Maximale Stromstärke mA	Vorschaltwiderstand [1] bei Spannung V	Widerstand kΩ	belastbar mit W
75 1000	**2.10**	100 bis 115	110	85 bis 100	15	eingebaut		
75 1400	**2.10**	115 bis 130	120	85 bis 100				
75 1700	**2.05**	210 bis 240	220	140 bis 200				
75 1200	**1.95**	A 15 mA	110	85 bis 100	15	100 bis 115 115 bis 130	2 3	0,7 1
75 1800	**1.85**	B 15 mA	220	140 bis 200	15	210 bis 240 380	4 20	1,6 4

Kreuz-Glimmlampen

Sockel:	E 27
Durchmesser:	51 mm
Länge:	110 mm
Leistungsaufnahme: (einschl. Vorschaltwiderstand)	3 W
Lichtstrom:	etwa 1 lm
Packung:	100 Stück



Kreuz-Glimmlampe

Bestell-Nr.	1 Stück Preis DM	Kennzeichnung V	Nennspannung ≂ V	Zündspannung V	Maximale Stromstärke mA	Vorschaltwiderstand
76 5515	**3.70**	210 bis 230	220	140 bis 200	15	eingebaut

1) Lampen ohne eingebauten Widerstand werden mit Kennbuchstaben (A = 110 V bzw. 120 V; B = 220 V Nennspannung) und höchstzulässigem Betriebsstrom gekennzeichnet. Sie dürfen nur über einen Vorschaltwiderstand an das Netz angeschlossen werden.